



Elevadores móviles / Transpaletas

**420.0**

**Transpaletas  
Eléctricas**



# Contenido

## Transpaletas eléctricas

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Agile .....                 | 3 |
| Serie CX12 .....            | 3 |
| Serie CX14 .....            | 3 |
| Serie EX15 .....            | 3 |
| Serie QX 20 - 20P EVO ..... | 4 |

# Transpaletas eléctricas

## Agile

Batería de serie.  
No incluye cargador



## Serie CX12

Batería y cargador integrado.  
\*Preguntar disponibilidad para versiones 1150x685, 1000x525 y 800x525.



## Serie CX14

Batería y cargador integrado.



## Serie EX15

Batería extraíble  
y cargador externo  
de serie.



### TRANSPALETAS MOTORIZADAS

| Código      | Modelo                       | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas/Rodillos          | Batería     | Ficha técnica |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| EJ741000S00 | AGILE QuickLift              | 1150 X 525   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/10,4 Ah | Ver           |
| EJ741100S00 | AGILE PLUS QuickLift         | 1150 X 525   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah |               |
| EJ725000S00 | AGILE Frutera QuickLift      | 1000 X 685   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/10,4 Ah | Ver           |
| EJ725100S00 | AGILE PLUS Frutera QuickLift | 1000 X 685   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah |               |

#### MEDIDAS ESPECIALES

|             |                           |            |          |                          |             |     |
|-------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-----|
| EJ701100S00 | AGILE PLUS 800 QuickLift  | 800 X 525  | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EJ711100S00 | AGILE PLUS 950 QuickLift  | 950 X 525  | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EJ771100S00 | AGILE PLUS 1350 QuickLift | 1350 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EJ791100S00 | AGILE PLUS 1500 QuickLift | 1500 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EJ7A1100S00 | AGILE PLUS 1800 QuickLift | 1800 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EJ7B1100S00 | AGILE PLUS 2000 QuickLift | 2000 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |

#### VERSIONES ESPECIALES

|             |                                 |            |          |                                 |             |  |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------------|--|
| EJR411M0S00 | AGILE PLUS SILENCE QuickLift    | 1150 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S6 POLY 75 Sha | 36V/12,8 Ah |  |
| EJ741WG0T20 | AGILE PLUS GALVA "WEATHERPROOF" | 1150 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY        | 36V/12,8 Ah |  |

#### VERSIONES CON SISTEMA DE PESAJE (TRAMO DE PESAJE: 500gr)

|             |                          |            |          |                          |             |     |
|-------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-----|
| EP7531X0T00 | PESADORA PX AGILE PLUS   | 1185 X 555 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |
| EP7531P0T00 | PESADORA GS/P AGILE PLUS | 1185 X 555 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver |

#### ACCESORIOS

|             |                              |                                      |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| EY000A00020 | Cargador Batería Agile (3h)  | VÁLIDO EN VERSIÓN AGILE Y AGILE PLUS |  |  |  |  |
| EY000A00021 | Cargador Batería FASTER (2h) | VÁLIDO EN VERSIÓN AGILE Y AGILE PLUS |  |  |  |  |

#### REPUESTOS

|             |                    |             |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|
| EY000A00022 | Batería Agile      | 36V 10,4 Ah |  |  |  |  |
| EY000A00023 | Batería Agile Plus | 36V 12,8 Ah |  |  |  |  |

\*Consulte por versiones INOX

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo             | Medidas (mm) | Carga    | Rodillos | Batería     | Ficha técnica |
|-------------|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|---------------|
| EC149000000 | CX12 EUROPEA       | 1150 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver           |
| EC149C00000 | CX12 EUROPEA GEL   | 1150 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver           |
| EC129000000 | CX12 EURO 1000     | 1000 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver           |
| EC129C00000 | CX12 EURO 1000 GEL | 1000 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver           |
| EC109000000 | CX12 EURO 800      | 800 X 520    | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver           |
| EC109C00000 | CX12 EURO 800 GEL  | 800 X 520    | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver           |

#### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|     |                   |             |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| TBD | VERSIÓN EVO GEL   | 2x12V/40 Ah |  |  |  |  |
| TBD | SISTEMA DE PESAJE |             |  |  |  |  |

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo                              | Medidas (mm) | Carga    | Rodillos | Batería    | Ficha técnica |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|---------------|
| ED24100B000 | CX 14 EUROPEA                       | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/70Ah | Ver           |
| ED241C0B000 | CX14 EUROPEA GEL                    | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver           |
| ED241N0P000 | CX14 EUROPEA AC EVO GEL* CX14 EURO- | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver           |
| ED241M0P000 | PEA AC EVO Li-Ion*                  | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 1x24V/50Ah | Ver           |
| ED22500B000 | CX14 FRUTERA                        | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/70Ah | Ver           |
| ED225C0B000 | CX14 FRUTERA GEL                    | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver           |
| ED225N0P000 | CX14 FRUTERA EVO GEL*               | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver           |
| ED225M0P000 | CX14 FRUTERA EVO Li-Ion*            | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 1x24V/50Ah | Ver           |

\*Versión EVO esta equipada con botón BOOST que permite intercambiar entre 2 velocidades de desplazamiento (hasta 6Km/h) según las condiciones de trabajo.

\*Preguntar disponibilidad para versiones 1150x685, 1000x525 y 800x525.

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo                               | Medidas (mm)    | Carga    | Rodillos | Batería         | Ficha técnica |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| EXQ4E100T00 | EX15-L                               | 1150 X 560      | 1.500 kg | 4 POLY   | Li-Ion 24V/20Ah | Ver           |
| EY000A00044 | Batería EX15-L Li-Ion (unidad extra) | Li-Ion 24V-20Ah |          |          |                 |               |

## SERIE QX 20 - 20P EVO

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Motorrueda en AC.  
No incluye batería ni  
cargador de serie.



| Código                         | Modelo                                  | Medidas (mm) | Carga    | Velocidad traslación | Motor     | Ficha técnica |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
| EGA4290P000                    | QX 20 EVO EUROPEA                       | 1150 X 550   | 2.000 Kg | 6 km/h               | 1,1 KWs   | Ver           |
| EGA2590P000                    | QX 20 EVO FRUTERA                       | 1000 X 680   | 2.000 Kg | 6 km/h               | 1,1 KWs   | Ver           |
| EGA4260P000                    | QX 20-P EVO EUROPEA*                    | 1150 X 550   | 2.000 Kg | 12 km/h              | 2,5 KWs   | Ver           |
| EGA2560P000                    | QX 20-P EVO FRUTERA*                    | 1000 X 680   | 2.000 Kg | 12 km/h              | 2,5 KWs   | Ver           |
| ACCESORIOS                     |                                         |              |          |                      |           |               |
| EY000A00017                    | Batería QX 20 EVO                       |              |          |                      | 24V-210Ah |               |
| EY000A00018                    | Batería QX 20-P EVO                     |              |          |                      | 24V-375Ah |               |
| EY000A0000W                    | Cargador High Frequency - Batería 210Ah |              |          |                      | 24V-25A   |               |
| EY000A0000X                    | Cargador High Frequency - Batería 375Ah |              |          |                      | 24V-40A   |               |
| OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN) |                                         |              |          |                      |           |               |
| EY000A00040                    | REJILLA APOYO DE CARGA 1,5 Mts          |              |          |                      |           |               |
| TBD                            | SISTEMA RELLENADO AUTOMATICO DE AGUA    |              |          |                      |           |               |

\*Modelo QX20-P esta equipado con plataforma y dirección asistida.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES TIMÓN

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

|                                                                                    |       |                 |                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| STANDARD                                                                           | GEL   | CX              | EVO GEL                                                                              | EVO Li-Ion     |
| LIVIANO                                                                            | MEDIO | TIPO DE USO     | MEDIO                                                                                | SEMI-INTENSIVO |
| ARRANQUE                                                                           | GEL   | BATERÍA         | GEL                                                                                  | LI-ION         |
| MOTOR DE TRACCIÓN DC                                                               |       | CARACTERÍSTICAS | MOTOR DE TRACCIÓN AC                                                                 |                |
|  |       |                 |  |                |
| CONTROL ON/OFF DE SUBIDA/BAJADA DE HORQUILLAS CON BOTONERA                         |       |                 | CONTROLES DE MARIPOSA SISTEMA BOOST (6km/h)                                          |                |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES TIMÓN

| TIMON STANDARD        | TIMON EVO                        |
|-----------------------|----------------------------------|
| Comando de Mariposa   | Comando completo de Mariposa     |
| Pulsador de Seguridad | Pulsador de Seguridad            |
| Botón Tortuga         | Botón Tortuga                    |
| -                     | Indicador Digital Estado Batería |
| -                     | Cuenta Horas Digital             |

**Baterías Gel.** Ventajas principales: duplica el número de ciclos de carga en comparación con AGM (mayor vida útil), mayor profundidad de descarga, sin mantenimiento.

**Baterías Li-Ion.** Ventajas principales: ciclo de vida más largo, carga rápida, posibilidad de cargas parciales, peso reducido, gran profundidad de descarga, bajo coste de mantenimiento.

**Elevación Libre (Free Lift).** La elevación libre ofrece una mayor elevación de las horquillas desde el suelo (h2), sin desplegar el mástil. Permitiendo elevar las horquillas sin incrementar la altura mínima del apilador (h1).

**Vía ancha - Straddle.** Versión de apilador que permite ajustar las horquillas - de tipo FEM 2A - e incluso las patas de apoyo ofreciendo gran versatilidad para manipular cargas de diferentes tamaños y/o elevar palets cerrados.

**Sistema de Auto Elevación.** Sistema automático que utiliza sensores para ajustar las horquillas, manteniendo una altura constante de trabajo.

## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles  , puertas rápidas  , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



**Official Partner**

# VINCA

**EQUIPOS INDUSTRIALES**

C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 Sant Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)

### BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20  
F. 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

T. (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

T. (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

T. (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)

